

LA MARZOCCO LINEA PB.

Linea PB redefinerer teknologien og stilen til Linea Classic, La Marzocco sitt industri-ikon introdusert til spesialkaffebransjen for over 30 år siden. Nå vil Linea PB ta arven videre.

I tillegg til La Marzoccos klassiske design er Linea PB utstyrt med et nyutviklet brukergrensesnitt som gir baristaen enklere kontroll over temperatur, bryggevolum og varmtvannsdosering. Maskinen har en lavere profil, men med en større arbeidsflate er den praktisk å jobbe på. Sekundteller integrert i display gir oversikt over bryggetid, og automatisk renseprogram/ back-flush gjør rengjøring av maskinen enklere.

FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER

METTEDE GRUPPEHODER

Sikrer en uovertruffen termisk stabilitet, brygg etter brygg.

ØKOMODUS

Kan programmeres for å gå i standby modus for å øke energieffektiviteten.

BAJONETTER & PRESISJONSFILTERKOPPER (APF)

Bajonetter i rustfritt stål med presisjonsfilterkopper øker kvaliteten og feilmarginene blir mindre.

DIGITALT DISPLAY

Intuitiv programmering gjør det lett å justere maskinens parametere.

PID

Elektronisk kontroll av bryggetemperatur.

EKSTRA TILVALG

AUTO BREW RATIO

Revolusjonerende bryggeverktøy med integrerte vektorer.

HØYE BEN

Gjør det lettere å holde rent under maskinen. Justerbare ben kan også føre til bedre ergonomi (+7.5cm i høyde).

WATER SENSOR

Leser vannets kvalitet og ledevne når det kommer inn i maskinen.

RUBY GIGLEURS

Ruby gigleurs er mer resistente mot kalk og korrosjon.

DOBLE TANKER

Separate varmtank og kaldt tank optimaliserer espressobryggingen og steamproduksjonen.

PIERO GROUP CAPS

Vann forlater aldri tanken under bryggeprosessen, og eliminerer ustabilitet.

USB

Enkelt å oppdatere software.

UNIK FARGE

Personlig farge på forespørsel (RAL kode må opplyses).

KOPPEVARMER

Holder dine espresso- og cappuccinokopper riktig temperert.



	2 Grupper	3 Grupper	4 Grupper
Høyde (cm)	53,3	53,3	53,3
Bredde (cm)	71	95	119
Dybde (cm)	58,8	58,8	58,8
Vekt (kg)	81	93	117
Volt	220V Single / 3 fas 380V 3 fas	220V Single / 3 fas 380V 3 fas	220V Single / 3 fas 380V 3 fas
Watt (min - max)	3750 - 5450	4830 - 7240	6930 - 9470
Steamtank kapasitet (liter)	7	11	14.5
Bryggetank kapasitet (liter)	3.4	5	6.8



Leveres i: MP | AV | ABR

Antall grupper: 2 | 3 | 4