

LA MARZOCCO LINEA PB X.

Linea PB er designet av og bærer initialene til Piero Bambi. Den redefinerer teknologien og stilen til Linea Classic, La Marzocco sitt industri-ikon introdusert til spesialkaffebransjen for over 30 år siden.

I tillegg til La Marzoccos klassiske design er Linea PB X utstyrt med et nyutviklet brukergrensesnitt laget av La Marzocco, som gir baristaen enklere kontroll over temperatur, bryggevolum og varmtvannsdosering. Maskinen har en lavere profil, men med en større arbeidsflate er den praktisk å jobbe på. PB X er en oppgradert versjon av Linea PB, med tekniske spesifikasjoner og design elementer som gjør den unik. Vi spør en ny referansemaskin i markedet?

FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER

DIGITALT DISPLAY

Intuitiv programmering gjør det lett å justere maskinens parametere.

BARISTA LIGHTS

LED belysning gjør at du alltid kan ha fokus på ekstraktet i koppen.

NY DRAKT I SORT, HVITT OG STÅL

Kommer med logo i hvitt, samt hvitt display, hvit tekst i manometer, hvite panel-lys og hvite panel indikatorer.

COOL TOUCH STEAM ARM

Isolerte steamrør som gjør at disse ikke blir varme.

FORVARMER

Forvarming av vannet til espressobrygging før du går inn i individuelle tanker.

JUSTERING AV TEVANN

Justerbar temperatur på tevann gjennom justeringshjul.

INDIVIDUELLE BRYGGETANKER

Lar deg sette unik temperatur på hvert gruppehode.

BAJONETTER & PRESSIONSFILTERKOPPER (APF)

Bajonetter i rustfritt stål med presisjonsfilterkopper øker kvaliteten og feilmarginene blir mindre.

PID

Elektronisk kontroll av bryggetemperatur.

EKSTRA TILVALG

KOPPEVARMER

Holder dine espresso- og cappuccinokopper riktig temperert.

AUTO BREW RATIO

Revolusjonerende bryggeverktøy med integrerte vekt.

HØYE BEN

Gjør det lettere å holde rent under maskinen. Justerbare ben kan også føre til bedre ergonomi (+7.5cm i høyde).

WATER SENSOR

Leser vannets kvalitet og ledeevne når det kommer inn i maskinen.

Leveres i: AV | ABR

Antall grupper: 2 | 3 | 4



	2 Grupper	3 Grupper	4 Grupper
Høyde (cm)	53,3	53,3	53,3
Bredde (cm)	71	95	119
Dybde (cm)	58,8	58,8	58,8
Vekt (kg)	81	93	117
Volt	200V Single fas	200V Single fas	200V Single fas
	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas	220V Single / 3 fas
	380V 3 fas	380V 3 fas	380V 3 fas
Watt (min - max)	3350 - 5670	5830 - 7790	6930 - 9470
Steamtank kapasitet (liter)	7	11	14.5
Bryggetank kapasitet (liter)	3.4	5	6.8

rRebel
Coffee Works