

# STRONGHOLD J7 & JT.

Stronghold produserer to forskjellige røyk- og luftfilter; J7 og JT. Kaffebrenning gir delvis kraftig røykutvikling mot slutten av brenneprosessen. I tillegg gir det intens lukt. Røyk og lukt filtreres gjennom forskjellige metall-, kull-, HEPA- og glassfilter. Laget for å være kostnadseffektivt, miljøvennlig og lett å vedlikeholde.

Filtrene består av følgende enheter:

- 1.Chaff filter: Store partikler/silverskin. Semi-permanent, vaskes
- 2.Demister: Fuktighet og mindre partikler. Semi-permanent, vaskes
- 3.Glass filter: Store og mellomstore partikler. Byttes etter 200 batcher
- 4.Pre filter: Mellomstore og små partikler. Byttes etter 100 batcher
- 5.Medium filter: Fanger opp ca. 70% av partikler (> 2,5um). Byttes etter 300 batcher
- 6.HEPA filter: Fanger opp ca. 99,9% av partikler (> 2,5um). Byttes etter 300 batcher
- 7.Carbon activated filter: Fanger opp lukt og VOC. Byttes når man kjenner ubehagelig lukt

(\*) Levetid og kapasitet på filtrene varierer iht bruk, omgivelser og andre faktorer.

Filtrene kobles til kaffebrenner og videre ut av lokalet. Til dette benyttes egnet ventilasjonsrør. Det følger med fleksibelt rør (4 meter) og klemme.

For effektiv filtrering av røyk og lukt må J7/JT renses hver dag etter bruk. Rengjøres med støvsuger, trykkluft og/eller kost. Filter 5 og 6 må behandles ekstra forsiktig. 7 rengjøres mest effektivt med trykkluft.

SPESIFIKASJONER	J7	JT
	Tilpasset bruk med S7 Pro og S7 X	Tilpasset bruk med S8 X og S9 X
Mål ( B x D x H)	75cm x 86 cm x 67 cm (141 cm med pipe)	92 cm x 67 cm x 170 cm
Diameter eksos	ø100 mm	ø246 mm
Vekt	100 kg	180 kg
Volt	220 v 1-fas	380 v 3-fas
Energi totalt	210 Watt	1500 Watt
Luftgjennomstrømning	0,35 hp	2 hp

