

MODBAR ESPRESSO.

Modbar AV er den mest konsekvente og stabile modulære espressomaskinen tilgjengelig og det første produktet designet i samarbeid mellom Modbar og La Marzocco.

Modbar AV er utviklet fra bunnen av, basert på fotavtrykket av deres opprinnelige system. Da Modbar begynte å tenke på den neste maskinen som skulle legges til i stallen, ville de skape noe helt nytt, men bevare det ikoniske utseendet på den tidligere espresso-modulen. I stedet for å omforme eller oppdatere det originale espresso-systemet, så de til en prøvd og sann venn som ville gi et solid grunnlag for en ny maskin: Linea PB.

Resultatet er neste generasjon av modulære maskiner. Modbar AV leverer en elegant bryggehode over benken med et enkelt brukergrensesnitt, pålitelig automatisk volumetrisk dosering, og muligheten for integrerte vekter som passer til arbeidsflyten i en moderne kafé. AV svarer til baristaers ønske om en pålitelig, konsistent og vakker maskin som symboliserer gjestfrihet og åpenhet.

Modbar AV er støttet av 90 år av La Marzoccos ekspertise innen espressomaskinteknologi, og tilbyr et kunstverk til baren med en arbeidshest under benken.

Modbar Espresso AV kan også konfigureres som 1GR med integrert pumpe.

FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER

TANK I 3,16 L MARINSTÅL

Fra La Marzocco med anodisert finish

3 PID TEMPERATURKONTROLLER

Elektronisk kontroll med 1/10 graders nøyaktighet

SKREDDERSYDD ELEKTRONIKK

Høyavansert software og kretser spesiallaget for Modbar

FORVARME- OG VARMETANK I HVER ESPRESSOMODUL

I tillegg til et temperert bryggehode som sørger for å stabilisere temperaturen på vannet.

3.2 TOMMER BERØRINGSSKJERM

Med fullt fargedisplay og navigasjonsjoystick

USB-PORT

(På frontpanelet) for oppdatering av firmware via flashdisk.

AUTOMATISK RENSEPROGRAM

Auto backflush, rensetid og rengjøringspåminnelser

BRYGGEPROFILER

Programmer fire bryggeprofiler som alltid er tilgjengelige med spaken og del dem med flere espressomoduler.



	TAP	MOD
Dimensjoner	14 x 30 x 30 cm	41 x 36 x 14 cm
Vekt	7 kg	16 kg
Kapasitet	1.2 L (Total doble tanker)	
Elektronikk	208v- 240v	
Amps	15A (UL) / 14A (CE)	
Watt	3300w	
Frekvens	50/60 Hz	
Fase	Single	
Sertifikasjoner	UL, CE, NSF	