

# MARCO SP9.

## Marco SP9 presisjonsbrygg som forenkler servering av håndbrygg.

En presis algoritme fordeler ønsket vannmengde på 8 pulser. Den første pulsen får 10% av vannmengden og noe lengre kontakttid med kaffen, før resterende vannmengde fordeles på 7 identiske pulser. Algoritmen beregner likt uansett vannmengde og tid som velges. SP9 brygger fra 1 dl til 7 dl, tilsvarende en enkel kopp eller en liten kanne. Ett justerbart hjul for å sette vannmengde og ett justerbart hjul for å sette bryggetid. Filterholderen er magnetisk og kan enkelt flyttes eller tas helt bort slik at du kan benytte et hvilket som helst håndbryggverktøy (f.eks. V60, Kalita eller Chemex).

Bryggetemperaturen programmeres digitalt på vannkokerenhet under benk, og max temperatur er 94 grader.

## STANDARD FUNKSJONER

### Avløp

Hvert tårn kobles til avløp.

### Vanntilkoplet

Sikrer fortløpende vanntilførsel.

### Forvarmet vanntårn

Varmtvann sirkulerer i vanntårnet. Øker produktiviteten og stabiliteten.

### Elektronisk varmestyring

Gir eksakt bryggetemperatur med en presisjon tilsvarende +/- 0,1°C

### Justeringshjul

To enkle justeringshjul for å stille inn vannmengde og kontakttid.

|                               | SP9 - Twin (Inkludert vannkoker) | SP9 - Single (Inkludert vannkoker) | SP9 - Tårn      |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Umiddelbar vannkapasitet      | 4                                | 4                                  | N/A             |
| Dimensjoner Vannkoker (BxDxH) | 155 x 394 x 585 (mm)             | 155 x 394 x 585                    | N/A             |
| Dimensjoner Tårn (BxDxH)      | 132 x 193 x 420 x 226 (mm)       | 132 x 193 x 420 x 226              | 193x132x420x226 |
| Strøm @ 230V                  | 2.4kW                            | 2.4kW                              | N/A             |
| Vekt (kg)                     | 16.5                             | 12                                 | 4.5             |
| Forpakning (BxDxH)            | 270 x 510 x 915                  | 270 x 510 x 915                    | 570 x 290 x 215 |
| Rørleggerkrav                 | 3/4" BSP                         | 3/4" BSP                           | 3/4" BSP        |

