

# LA MARZOCCO STRADA S.

## Designet for og av baristaer.

Over en periode på 2 år jobbet La Marzocco sammen med 30 av de dyktigste individene i kaffebransjen for å designe en espressomaskin. Denne gruppen ble kjent som «The Street Team». Strada, som betyr gate på italiensk, ble oppkalt til ære for dem.

Den andre generasjonen av Strada har forbedret funksjonene og modernisert utseende til den originale. Maskinen har en lavere profil som inviterer til gjesteengasjement i en kafé-setting, mens den også gir baristaen et stort og åpent arbeidsområde.

Plattformen til Strada ble designet for å engasjere kreativitet og personalisering slik at hver maskin kan bli unik. Strada er tilgjengelig med 2 forskjellige konfigurasjoner som dekker de spesifikke behovene til baristaer og kaféer rundt om i verden.

## FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER

### INDIVIDUELLE BRYGGETANKER

Separate bryggetanker for hvert gruppehode lar baristaen optimalisere temperaturen til hver eneste kaffe og sikrer termisk stabilitet.

### JUSTERBART SPILLBRETT – KUN AV

Lar deg bruke maskinen med høye ta-med kopper.

### VARMTVANNS ECONOMISER

Lar deg finjustere temperaturen til varmtvannskranen til te.

### 3-KNAPPS GRENSESNIITT

Styr maskinen med den enkle 3-knapps grensesnitt som også kan brukes til å programmere maskinens innstillinger.

### INTEGRERTE VEKTER – KUN ABR

Presisjonsvektar bygd inn i spillbrettet gjør deg mer konsekvent.

### PROGRAMMERBARE DOSER

Auto-volumetri sikrer reproduksjon og konsistent brygging i en høy-volums omgivelse.

### PRO TOUCH STEAMARM

Høyt ytende steamarmer som ikke blir for varme til å ta på.

## EKSTRA TILVALG

### UNIK FARGE

Personlig farge på forespørsel (RAL kode må opplyses).

### TEMPERATUR STABILITETS SYSTEM

Når vannet passerer hvert element stabiliserer temperaturen seg ytterligere.

### PROPORSJONEL STEAMVENTIL

Spak-aktivert til proporsjonal solenoid steamventil.

### USB

Gjør det mulig å enkelt oppdatere maskinens firmware.

### DIGITALT DISPLAY

Intuitiv programvare gjør det enkelt å justere maskinens parametere og overvåke ekstraksjonstider.

### PRO APP KOMPATIBEL

Hovedkort som tillater tilkobling til La Marzocco Pro App.

### DOBBEL PID (KAFFE OG STEAM)

Elektronisk kontroll av bryggetemperatur. Lar deg nøyaktig styre hver bryggetank og steamtank uavhengig av hverandre.

### KOPPEVARMER

Hold espresso- og cappuccinokoppene varme til en passende temperatur.



	2 Grupper	3 Grupper
Høyde (cm)	50	50
Bredde (cm)	83	103
Dybde (cm)	69	69
Vekt (kg)	77	94
Volt	220V Single / 3 fas 380V 3 fas	220V Single / 3 fas 380V 3 fas
Watt (min - max)	4330 - 5666	5830 - 7783
Bryggetank kapasitet (liter)	2,6	3,9
Steamtank kapasitet (liter)	8,2	11,8

Tilgjengelige konfigurasjoner: AV | ABR

Tilgjengelig antall grupper: 2 | 3