

MARCO ECOSMART UC.

Ecosmart Undercounter er et modulbasert varmtvannssystem tilpasset steder som trenger plass-besparende løsninger, men som allikevel er avhengig av et høyt volum.

Systemet tillater flere variasjoner dersom det er ønskelig å tilby brygg med forskjellige størrelser.

Vanntanken har elektronisk temperaturkontroll, «priority fill» og er konstruert så miljøvennlig som dagens teknologi tillater.

STANDARD FUNKSJONER

Elektronisk varmestyring

Gir eksakt bryggetemperatur med en presisjon tilsvarende +/- 0,1°C.

Avløp

Maskinen tilknyttes avløp.

Digitalt Display

Intuitiv programmering gjør det lett å justere maskinens parametere.

Vanntilkoplet

Sikrer fortløpende vanntilførsel.

VALGFRIE FUNKSJONER

Seriekopleing

Å seriekople vanddispensere optimaliserer ethvert temperatur- og kapasitetsbehov.

ECO Mode

Sikrer energibesparelse når det er lite trafikk.

Valgfritt vanntårn

Varmtvannsdispenseren kan koples til Tubular Font eller Über Font.

Justerbare mengder

Enkel og intuitiv programmering av vannmengder.



	UC4	UC10	UC45
Umiddelbar vannkapasitet	4.0L	10L	45L
Produksjon per time	24L	28L	45L
Kopper per time	133	156	311
Dimensjoner (BxDxH)	135 x 394 x 585 (mm)	226 x 394 x 585	420 x 495 x 650
Strøm @ 230V	2.4kW	2.8kW	5.6kW
Vekt (kg)	11 Kg	12.5 Kg	22 Kg
Forpakning (BxDxH) Dimensjoner	150 x 400 x 570	230 x 400 x 570	420 x 500 x 690
Rørleggerkrav	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP